

Patentado



Soluciones para el profesional







Fresadora de conectores AB181

Fresadora para la colocación de conectores para ensamblajes desmontables o fijos.

AB181 Fresadora de conectores

Fresadora especialmente diseñada para la realización de encajes para la colocación de conectores automáticos OVVO® para el ensamblaje de paneles. De uso práctico y cómodo, realiza el fresado fácilmente con rapidez y precisión.

Modelo patentado

Potente motor de 1000 W con regulación electrónica de la velocidad y sistema electrónico para mantener la velocidad constante bajo carga.

Regulación milimétrica para el ajuste de los diferentes grosores de panel.

Incluye guía para el fresado de encajes múltiples.

Posicionamiento de la máquina mediante topes retráctiles y referencias visuales. Sin necesidad de tomar medidas.



Soluciones para el profesional

Ajuste fino de la
Fresado en profundidad de fresado diferentes

ángulos.

Toma para la conexión externa a un aspirador con salida canalizada de virutas.

Selector rápido de fresado para las distintas dimensiones de conector.

Posicionador automático de la base para regulaciones a 0°, 45° y 90°.

Escuadra regulable para fresados en diferentes ángulos.

Doble base antideslizante con protección antirayaduras.

Fresado a 90° usando la guía múltiple



Fresado a 45°



Fresado a 0°







Sistema de ensamblaje OVVO®

El sistema de Conexión OWO® elimina horas de montaje y permite el transporte de muebles en paquetes planos, con el consiguiente ahorro de tiempo y volumen. No es necesario utilizar herramientas, pegamentos o tornillos. para unir las piezas. El sistema OWO® es una solución de acoplamiento que permite que dos piezas se unan entre sí con facilidad sin el uso de métodos tradicionales.

Permite una variedad de juntas y ángulos.





Presionar > Clic > Conectar

El funcionamiento es sencillo. Simplemente es necesario presionar las dos piezas a ensamblar, encarando los conectores, hasta escuchar un "clic", el cual indica que la unión ha sido realizada.


Es una solución invisible, donde mediante un anclaje interno automático se forma una perfecta unión entre las piezas que han sido montadas.



Un sistema de ensamblaje con ventajas únicas

- Permite un ensamblaje totalmente invisible.
- Es fácilmente desmontable, sin herramientas.
- Fácil transporte de los paneles desmontados.
- Rápido montaje en el destino. Ahorro de tiempo.
- No necesita cola para fijarse.
- Sin sargentos ni otras fijaciones, ensamblaje instantáneo y autónomo.





Conectores desmontables y fijos

Virutex es el distribuidor exclusivo para España y Portugal de los conectores para ensamblajes OWO™





Conectores 1240 para paneles de 19 mm de grosor o superior

Ref.	Características	Cajas
7905005	Conector desmontable 1240	1000 un.
7905006	Conector desmontable 1240	300 un.
7905007	Conector desmontable 1240	100 un.
7905008	Conector fijo 1240	1000 un.
7905009	Conector fijo 1240	300 un.
7905010	Conector fijo 1240	100 un.





Conectores 0825 para paneles de 12 mm de grosor o superior

	Ref.	Características	Cajas
	7905013	Conector desmontable 0825	1000 un.
	7905012	Conector desmontable 0825	300 un.
	7905011	Conector desmontable 0825	100 un.
	7905016	Conector fijo 0825	1000 un.
	7905015	Conector fijo 0825	300 un.
·	7905014	Conector fijo 0825	100 un.











Conectores 1225 altos para paneles de 15 mm de grosor o superior

1225

Ref.	Características	Cajas
7905019	Conector desmontable 1225	1000 un.
7905018	Conector desmontable 1225	300 un.
7905017	Conector desmontable 1225	100 un.
7905022	Conector fijo 1225	1000 un.
7905021	Conector fijo 1225	300 un.
7905020	Conector fijo 1225	100 un.

Opcional

Fresas para AB181

Fresa MD para conector 1240 ref. 7940398 (incluida de origen)

Fresa Diamante para conector 1240 ref. 7940402

Fresa MD para conector 0825 ref. 7940401

Fresa MD para conector 1225 ref. 7940395

Accesorios para AB181

Tubo acoplamiento aspiración 5 m ref. 1746245 Tubo acoplamiento aspiración 2,25 m ref. 6446073 AS182K Aspirador 27 l. ref. 8200100

Fresas para centros CNC (Ø12) (no adaptable al modelo AB181)

Fresa MD para conector 1240 ref. 7940400

Fresa Diamante para conector 1240 ref. 7940388

Fresa MD para conector 0825 ref. 7940396

Fresa Diamante para conector 0825 ref. 7940393

Fresa MD para conector 1225 ref. 7940392

Características técnicas

Potencia	1000 W
Velocidad en vacío	14000-27000/min
Diámetro pinza	8 mm
Peso	3,6 kg



Distribuido por:					

Printed in Spain. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

